

SEA-PUMP F2 Equip per a instal·lació fixa, amb dues bombes independents

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Dues bombes independents per a aspiració d'aigües sanitàries i de sentina.

Bastidor i exterior en AISI 316.

Porta amb clau per accedir al quadre de comandament.

Quadre elèctric IP-55, amb proteccions magnetotèrmiques, maniobra a baixa tensió i control de nivell per evitar el funcionament sense líquid de les bombes.

Parada d'emergència.

Interruptor general amb clau.

Sistema de neteja de la mànega d'aspiració d'aigües sanitàries.



MODEL 1511	ASPIRACIÓ AIGÜES SANITÀRIES	ASPIRACIÓ AIGÜES DE SENTINA
BOMBA	BUIT-2/TR (Autoaspirant d'anell líquid, amb triturador)	MICRO SM100B_06 (Autoaspirant de rodet flexible, amb filtre)
kW	1,5	1,1
RPM	2.900	930
ASPIRACIÓ MÀX.	8,5 m.c.a.	4 m.c.a.
CABAL NOMINAL	90 l/m.	80 l/m.
ELEVACIÓ MÀX.	8 m.c.a.	20 m.c.a.
MÀNEGA	20 m. D.40	10 m. D.25

Extrem mànega i accesoris connexió a dipòsit



NPT.1 1/2" MASCLE
NPT.1 1/4" MASCLE
NPT.1" MASCLE



MODEL 2211	ASPIRACIÓ AIGÜES SANITÀRIES	ASPIRACIÓ AIGÜES DE SENTINA
BOMBA	BUIT-2/TR/CEL (Autoaspirant d'anell líquid, amb triturador i cèl·lula centrífuga)	MICRO SM100B_06 (Autoaspirant de rodet flexible, amb filtre)
kW	2,2	1,1
RPM	2.875	930
ASPIRACIÓ MÀX.	8,5 m.c.a.	4 m.c.a.
CABAL NOMINAL	90 l/m.	80 l/m.
ELEVACIÓ MÀX.	16 m.c.a.	20 m.c.a.
MÀNEGA	20 m. D.40	10 m. D.25

Extrem mànega i accesoris connexió a dipòsit



NPT.1 1/2" MASCLE
NPT.1 1/4" MASCLE
NPT.1" MASCLE



SEA-PUMP F2 especificacions quadres elèctrics

2 bombes

Armari polièster IP-55.

Interruptor general amb clau.

Interruptor amb embragatge que no permet obrir el quadre quan hi ha tensió.

Maniobra a baixa tensió.

Protecció magnetotèrmica i sondes presència de líquid, a ambdues bombes.

Parada d'emergència.



SEA-PUMP-F2

SEA-PUMP F2 dimensions

