

SEA-PUMP F2 Système pour installation fixe, avec deux pompes indépendantes

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Système d'aspiration des eaux noires et de sentine avec deux pompes indépendantes.

Châssis et extérieur en AISI 316.

Porte avec clé pour accéder au panneau de contrôle.

Coffret électrique IP-55, avec disjoncteurs magnétothermiques, manoeuvre basse tension et contrôle de présence de liquide pour éviter un fonctionnement sans liquide des pompes.

Arrêt d'urgence.

Interrupteur général avec clé.

Système pour rinçage du tuyau d'aspiration des eaux sanitaires.



MODÈLE 1511	ASPIRATION EAUX NOIRES	ASPIRATION EAUX DE SENTINE
POMPE	BUIT-2/TR (Autoamorçant à anneau liquide, avec broyeur)	MICRO SM100B__06 (Autoamorçant à impulseur flexible, avec filtre)
kW	1,5	1,1
tr/min	2.900	930
ASPIRATION MAX. mètres	8,5	4
DÉBIT NOMINAL	90 l/min.	80 l/min.
ÉLEVATION MAX. mètres	8	20
TUYAU	20 m. D.40	10 m. D.25

Fin de tuyau et accessoires à réservoir bateau



NPT.1 1/2" MÂLE
NPT.1 1/4" MÂLE
NPT.1" MÂLE



MODÈLE 2211	ASPIRATION EAUX NOIRES	ASPIRATION EAUX DE SENTINE
POMPE	BUIT-2/TR/CEL (Autoamorçant à anneau liquide, avec broyeur et cellule centrifuge)	MICRO SM100B__06 (Autoamorçant à impulseur flexible, avec filtre)
kW	2,2	1,1
tr/min	2.875	930
ASPIRATION MAX. mètres	8,5	4
DÉBIT NOMINAL	90 l/m.	80 l/m.
ÉLEVATION MAX. mètres	16	20
TUYAU	20 m. D.40	10 m. D.25

Fin de tuyau et accessoires à réservoir bateau



NPT.1 1/2" MÂLE
NPT.1 1/4" MÂLE
NPT.1" MÂLE



SEA-PUMP F2 spécifications des coffrets électriques

2 pompes

Coffret électrique IP-55 en polyester.

Interrupteur général avec clé.

Interrupteur avec embrayage ne permet pas d'ouvrir le coffret en position de travail.

Manoeuvre en basse tension.

Avec disjoncteurs magnétothermiques, manoeuvre basse tension et contrôle de présence de liquide pour éviter un fonctionnement sans liquide des pompes.

Arrêt d'urgence.



SEA-PUMP-F2

SEA-PUMP F2 dimensions

